


GMP-A Gummi-Metall-Puffer




Merkmale

- mit beiseitigem Außengewinde
- absorbieren Stöße und Vibrationen
- Dämpfer können auf Druck und Schub und kombiniert belastet werden
- Material Körper: NR, Shorehärte: 55° (auch in anderen Shorehärten erhältlich; dazu entsprechende Shorehärte der Art.-Nr. anfügen, bspw. "-65" für Shorehärte 65°)
- Material Metallteile: Stahl verzinkt

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	d (mm)	D (mm)	H (mm)	l (mm)
170 01 00	GMP-A-M3-06-07	M3	6,0	7,0	6,0
170 01 01	GMP-A-M3-08-06	M3	8,0	6,0	6,0
170 01 02	GMP-A-M3-08-08	M3	8,0	8,0	6,0
170 01 03	GMP-A-M4-10-10	M4	10,0	10,0	10,0
170 01 04	GMP-A-M4-10-15	M4	10,0	15,0	10,0
170 01 05	GMP-A-M4-15-15	M4	15,0	15,0	10,0
170 01 15-65	GMP-A-M6-15-15	M6	15,0	15,0	10,0
170 01 06	GMP-A-M4-15-20	M4	15,0	20,0	10,0
170 01 07	GMP-A-M4-15-25	M4	15,0	25,0	10,0
170 01 08	GMP-A-M6-20-15	M6	20,0	15,0	18,0
170 01 09	GMP-A-M6-20-20	M6	20,0	20,0	18,0
170 01 10	GMP-A-M6-20-25	M6	20,0	25,0	18,0
170 01 11	GMP-A-M6-25-15	M6	25,0	15,0	18,0
170 01 12	GMP-A-M6-25-20	M6	25,0	20,0	18,0
170 01 13	GMP-A-M6-25-25	M6	25,0	25,0	18,0
170 01 14	GMP-A-M8-50-20	M8	50,0	20,0	30,0
170 01 16	GMP-A-M8-40-40	M8	40,0	40,0	23,0

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com