


Bumper zylindrisch



Merkmale

- selbstklebend
- Material: Polyurethan
- In folgenden Farben erhältlich:
schwarz, transparent, braun, grau, weiß
- Shore Härte A: 60-70°
- Zugfestigkeit 44,8 g/cm²
- Bruchdehnung: 192%
- Reißfestigkeit: 38,2 g/cm
- Abriebfestigkeit g/1000 Zyklen: 0,016
- Brennbarkeit: UL 94-HBF

Abmessungen ► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	Farbe	A (mm)	B (mm)
190 05 05	BS-5	schwarz	12,7	1,5
190 05 05T	BS-5	transparent	12,7	1,5
190 05 05W	BS-5	weiß	12,7	1,5
190 05 05B	BS-5	braun	12,7	1,5
190 05 05G	BS-5	grau	12,7	1,5
190 05 72	BS-72	schwarz	31,2	2,5
190 05 72T	BS-72	transparent	31,2	2,5
190 05 24	BS-24	schwarz	20,6	3,0
190 05 24T	BS-24	transparent	20,6	3,0
190 05 24W	BS-24	weiß	20,6	3,0
190 05 24G	BS-24	grau	20,6	3,0
190 05 34	BS-34	schwarz	9,5	3,2
190 05 34T	BS-34	transparent	9,5	3,2
190 05 34W	BS-34	weiß	9,5	3,2
190 05 01	BS-1	schwarz	12,7	3,5
190 05 01T	BS-1	transparent	12,7	3,5
190 05 01W	BS-1	weiß	12,7	3,5
190 05 01B	BS-1	braun	12,7	3,5
190 05 01G	BS-1	grau	12,7	3,5
190 05 44	BS-44	schwarz	19,1	4,1
190 05 44T	BS-44	transparent	19,1	4,1
190 05 44W	BS-44	weiß	19,1	4,1
190 05 44G	BS-44	grau	19,1	4,1
190 05 35	BS-35	schwarz	9,5	4,8
190 05 35T	BS-35	transparent	9,5	4,8
190 05 35G	BS-35	grau	9,5	4,8
190 05 41	BS-41	schwarz	19,8	5,1
190 05 41T	BS-41	transparent	19,8	5,1
190 05 41G	BS-41	grau	19,8	5,1
190 05 06	BS-6	schwarz	12,7	6,4
190 05 06T	BS-6	transparent	12,7	6,4
190 05 06W	BS-6	weiß	12,7	6,4
190 05 06G	BS-6	grau	12,7	6,4
190 05 11	BS-11	schwarz	16,5	10,2
190 05 11T	BS-11	transparent	16,5	10,2