


Bumper geräuschkämpfend




Merkmale

- selbstklebend
- Material: Polyurethan
- Farbe: transparent
- Shore Härte A: 50-55°
- Zugfestigkeit 52,7 g/cm²
- Bruchdehnung: 607%
- Reißfestigkeit: 22,7 g/cm
- Abriebfestigkeit g/1000 Zyklen: 0,010
- Brennbarkeit: UL 94-HBF


Abmessungen ► Einheit = mm




Form A



Form B




Form C



Form D



Form E



Form F

Art.-Nr.	Typ	Form	A (mm)	B (mm)
190 05 27SD	BS-27SD	E	7,9	2,2
190 05 07SD	BS-7SD	E	8,5	2,2
190 05 10SD	BS-10SD	E	10,0	3,0
190 05 34SD	BS-34SD	D	9,5	3,2
190 05 01SD	BS-1SD	D	12,7	3,5
190 05 18SD	BS-18SD	F	12,7	3,5
190 05 12SD	BS-12SD	E	9,5	3,8
190 05 33SD	BS-33SD	A	12,7	3,8
190 05 67SD	BS-67SD	C	9,5	4,6
190 05 45SD	BS-45SD	D	18,0	4,6
190 05 02SD	BS-2SD	E	11,1	5,1
190 05 58SD	BS-58SD	B	12,7	5,1
190 05 22SD	BS-22SD	E	9,5	5,4