


Bumper halbrund



Merkmale

- selbstklebend
- Material: Polyurethan
- In folgenden Farben erhältlich:
schwarz, transparent, braun, grau, weiß
- Shore Härte A: 60-70°
- Zugfestigkeit 44,8 g/cm²
- Bruchdehnung: 192%
- Reißfestigkeit: 38,2 g/cm
- Abriebfestigkeit g/1000 Zyklen: 0,016
- Brennbarkeit: UL 94-HBF

Abmessungen ► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	Farbe	A (mm)	B (mm)
190 05 40	BS-40	schwarz	6,4	1,6
190 05 40T	BS-40	transparent	6,4	1,6
190 05 40W	BS-40	weiß	6,4	1,6
190 05 39	BS-39	schwarz	19,1	1,9
190 05 39T	BS-39	transparent	19,1	1,9
190 05 25	BS-25	schwarz	6,4	2,1
190 05 25T	BS-25	transparent	6,4	2,1
190 05 27	BS-27	schwarz	7,9	2,2
190 05 27T	BS-27	transparent	7,9	2,2
190 05 27W	BS-27	weiß	7,9	2,2
190 05 07	BS-7	schwarz	8,5	2,2
190 05 07T	BS-7	transparent	8,5	2,2
190 05 07W	BS-7	weiß	8,5	2,2
190 05 10	BS-10	schwarz	10,0	3,0
190 05 10T	BS-10	transparent	10,0	3,0
190 05 12	BS-12	schwarz	9,5	3,8
190 05 12T	BS-12	transparent	9,5	3,8
190 05 12W	BS-12	weiß	9,5	3,8
190 05 12G	BS-12	grau	9,5	3,8
190 05 02	BS-2	schwarz	11,1	5,1
190 05 02T	BS-2	transparent	11,1	5,1
190 05 02W	BS-2	weiß	11,1	5,1
190 05 02B	BS-2	braun	11,1	5,1
190 05 02G	BS-2	grau	11,1	5,1
190 05 22	BS-22	schwarz	9,5	5,4
190 05 22T	BS-22	transparent	9,5	5,4
190 05 15	BS-15	schwarz	15,7	7,9
190 05 15T	BS-15	transparent	15,7	7,9
190 05 15W	BS-15	weiß	15,7	7,9
190 05 15G	BS-15	grau	15,7	7,9
190 05 08	BS-8	schwarz	17,8	9,7
190 05 08T	BS-8	transparent	17,8	9,7
190 05 08W	BS-8	weiß	17,8	9,7
190 05 08B	BS-8	braun	17,8	9,7
190 05 08G	BS-8	grau	17,8	9,7