


Bumper zylindrisch vertieft




Merkmale

- selbstklebend
- Material: Polyurethan
- In folgenden Farben erhältlich:
schwarz, transparent, braun, grau, weiß
- Shore Härte A: 60-70 °
- Zugfestigkeit 44,8 g/cm²
- Bruchdehnung: 192%
- Reißfestigkeit: 38,2 g/cm
- Abriebfestigkeit g/1000 Zyklen: 0,016
- Brennbarkeit: UL 94-HBF

Abmessungen ► Einheit = mm



Form A



Form B

Art.-Nr.	Typ	Form	Farbe	A (mm)	B (mm)
190 05 18	BS-18	B	schwarz	12,7	3,5
190 05 18T	BS-18	B	transparent	12,7	3,5
190 05 18W	BS-18	B	weiß	12,7	3,5
190 05 18G	BS-18	B	grau	12,7	3,5
190 05 17	BS-17	A	schwarz	22,3	10,2
190 05 17T	BS-17	A	transparent	22,3	10,2
190 05 17W	BS-17	A	weiß	22,3	10,2
190 05 17B	BS-17	A	braun	22,3	10,2
190 05 17G	BS-17	A	grau	22,3	10,2
190 05 30	BS-30	A	schwarz	46,0	15,2
190 05 30T	BS-30	A	transparent	46,0	15,2
190 05 30W	BS-30	A	weiß	46,0	15,2
190 05 30B	BS-30	A	braun	46,0	15,2
190 05 30G	BS-30	A	grau	46,0	15,2