


Bumper quadratisch




Merkmale

- selbstklebend
- Material: Polyurethan
- In folgenden Farben erhältlich:
schwarz, transparent, braun, grau, weiß
- Shore Härte A: 60-70°
- Zugfestigkeit 44,8 g/cm²
- Bruchdehnung: 192%
- Reißfestigkeit: 38,2 g/cm
- Abriebfestigkeit g/1000 Zyklen: 0,016
- Brennbarkeit: UL 94-HBF

Abmessungen ► Einheit = mm



Form A



Form B

Art.-Nr.	Typ	Form	Farbe	A (mm)	B (mm)
190 05 20	BS-20	A	schwarz	10,2	2,5
190 05 20T	BS-20	A	transparent	10,2	2,5
190 05 20W	BS-20	A	weiß	10,2	2,5
190 05 20B	BS-20	A	braun	10,2	2,5
190 05 20G	BS-20	A	grau	10,2	2,5
190 05 32	BS-32	A	schwarz	12,7	3,0
190 05 32T	BS-32	A	transparent	12,7	3,0
190 05 32W	BS-32	A	weiß	12,7	3,0
190 05 32B	BS-32	A	braun	12,7	3,0
190 05 32G	BS-32	A	grau	12,7	3,0
190 05 36	BS-36	B	schwarz	25,4	4,6
190 05 36T	BS-36	B	transparent	25,4	4,6
190 05 36G	BS-36	B	grau	25,4	4,6
190 05 03	BS-3	A	schwarz	12,7	5,8
190 05 03T	BS-3	A	transparent	12,7	5,8
190 05 03W	BS-3	A	weiß	12,7	5,8
190 05 03B	BS-3	A	braun	12,7	5,8
190 05 03G	BS-3	A	grau	12,7	5,8
190 05 29	BS-29	A	schwarz	19,8	6,4
190 05 29T	BS-29	A	transparent	19,8	6,4
190 05 29B	BS-29	A	braun	19,8	6,4
190 05 19	BS-19	A	schwarz	20,6	7,6
190 05 19T	BS-19	A	transparent	20,6	7,6
190 05 19W	BS-19	A	weiß	20,6	7,6
190 05 19B	BS-19	A	braun	20,6	7,6
190 05 19G	BS-19	A	grau	20,6	7,6
190 05 04	BS-4	B	schwarz	19,8	9,7
190 05 04T	BS-4	B	transparent	19,8	9,7
190 05 04G	BS-4	B	grau	19,8	9,7