

## WRC Kabel-/Schlauchhalter

### Merkmale

- Steckmontage
- Material Kunststoffclip: Polyamid 6.6
- Material Metallklammer: Federstahl, gehärtete beschichtete Oberfläche
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- hitze- und UV-beständig
- schlagfest

WRC-24



WRC-21



WRC-32



WRC-30



WRC-23



WRC-22



WRC-31



WRC-35



WRC-26



WRC-36



WRC-28



WRC-29



WRC-27



WRC-42



Art.-Nr.	Typ	Profildicke (mm)	Nennweite (mm)	Innenmaß (mm)	Position des Wellrohrs in Relation zum Profil	Laufrichtung des Wellrohrs in Relation zum Profil
220 21 00	WRC-24	0,7 - 3,0	4,5	7,3	Oben	Längs zum Profil
220 21 01	WRC-21	0,7 - 3,0	7,5	10,0	Oben	Längs zum Profil
220 21 02	WRC-32	0,7 - 3,0	17,0	21,2	Oben	Längs zum Profil
220 21 03	WRC-30	3,0 - 6,0	4,5	7,3	Oben	Längs zum Profil
220 21 05	WRC-23	0,7 - 3,0	4,5	7,3	Oben	Rechtwinklig zum Profil
220 21 06	WRC-22	0,7 - 3,0	10,5	13,0	Oben	Rechtwinklig zum Profil
220 21 07	WRC-31	0,7 - 3,0	13,0	15,8	Oben	Rechtwinklig zum Profil
220 21 08	WRC-35	0,7 - 3,0	2x 10,0	2x 13,0	Seite	Längs zum Profil
220 21 11	WRC-26	0,7 - 3,0	10,0	13,0	Seite	Längs zum Profil
220 21 12	WRC-36	0,7 - 3,0	13,0	15,8	Seite	Längs zum Profil
220 21 13	WRC-28	3,0 - 6,0	4,5	7,3	Seite	Längs zum Profil
220 21 14	WRC-29	3,0 - 6,0	7,5	10,0	Seite	Längs zum Profil
220 21 15	WRC-27	3,0 - 6,0	10,0	13,0	Seite	Längs zum Profil
220 21 16	WRC-42	3,0 - 6,0	14,0	18,5	Seite	Längs zum Profil