

DIDU-M Kabeldurchführung




Merkmale

- einfache Kabeldurchführung
- montagefreundlich
- Prüfnorm: SEMKO 44:1984
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Material: Ethylen-Propylenkautschuk (EPDM)
- Farbe: grau (auch schwarz erhältlich, dazu Art.-Nr. mit "S" ergänzen)

Abmessungen

► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	Di (mm)	T (mm)	ØC (mm)	Da (mm)	H (mm)	L1 (mm)
240 02 10	DIDU-M 3-5	12,5	0,5 - 2	4,0 - 7,0	20,0	12,8	5,6
240 02 11	DIDU-M 5-7	16,5	1 - 4	5,0 - 9,0	21,0	17,7	11,0
240 02 12	DIDU-M 7-10	20,5	1 - 4	8,0 - 12,0	25,5	20,0	13,4
240 02 13	DIDU-M 10-14	25,5	1 - 4	11,0 - 16,0	30,5	21,3	15,3
240 02 14	DIDU-M 14-20	32,5	1 - 4	15,0 - 20,0	38,5	24,6	16,6
240 02 15	DIDU-M 20-26	40,5	1 - 4	19,0 - 28,0	48,5	29,5	21,7
240 02 16	DIDU-M 26-35	50,5	1 - 4	27,0 - 35,0	60,5	34,8	25,0